

راهنمای محافظتی سیت موتر

رو به عقب – سیت های کودکان و قابل تغییر

- نوزادان و کودکان نوپا زیر 2 سال باید بر روی سیت رو به عقب موتر سوار شوند مگر اینکه وزن کودک 40 پوند یا قد او 40 انچ یا بیشتر باشد.
- تسمه های سیت در یا زیر شانه های کودک باشد.
- قند قفسه سینه وصل و در سطح زیر بغل باشد.
- تسمه های سیت موتر باید راحت باشد، نباید آنها را در شانه فشار دهید.



رو به جلو – سیت های قابل تغییر و ترکیبی

- کودکان زمانی آماده سوار شدن سیت های رو به جلو موتر هستند که حد اقل 2-سال سن داشته باشند یا قد یا عمر آنها از محدودیت تعیین شده برای سیت های قابل تغییر موتر بیشتر باشد.
- تسمه های سیت در یا بالای شانه های کودک باشد.
- قید قفسه سینه بسته و در سطح زیر بغل باشد.
- تسمه های سیت موتر امن باشد، نباید آنها را در شانه فشار دهید.




سیت تقویت کننده – کم پشت یا بدون پشت

- اطفال با بیشتر از 5 سال سن و 40 پوند
- موقعیت کمربند سیت تقویت کننده کودک شما را بالا میبرد تا دامن و کمربند شانه به درستی جابجا گردد
- کمربند شانه در وسط شانه و سینه قرار میگیرد.
- کمربند دامن روی ران های فوقانی قرار میگیرد نه معده.



کمربند سیت – کودکان بزرگتر

- کودکان را در سیت تقویت کننده نگهدارید تا:
- آنها به قدری بلند شوند که بدون خم شدن روی صندلی بنشینند ، معمولاً وقتی قد آنها 4,9 باشد
- آنها بتوانند در سیت عقبی وسیله نقلیه بنشینند و زانوهای خود را در لبه سیت خم کنند.
- کمربند شانه از مرکز قفسه سینه عبور کند و روی شانه قرار گیرد (نه گردن).
- کمربند دامن به آرامی بالای سرین/ ران بسته شود (نه معده).
- آنها بتوانند در طول سفر به همین صورت نشسته بمانند.



قانون کلیفورنیا میخواهد که

اطفال تا سن 8 سالگی یا زمانی که قد شان به 4,9 برسد بطور درست در سیت موتر یا سیت تقویت کننده جابجا شوند. اطفال زیر سن 2 سال باید بر روی سیت رو به عقب موتر سوار شوند مگر اینکه وزن کودک 40 پوند یا قد او 40 انچ یا بیشتر باشد. تمام کودکان 8 سال یا کمتر باید در سیت عقب جابجا شوند.

برنامه جلوگیری از آسیب
یو سی دیوس

916-734-9798



UC DAVIS HEALTH

ایستگاه های چک صندلی موتر

لطفاً برای تعیین قرار ملاقات تماس بگیرید

ولسوالی سکرمنتو

سیستم صحتی یو سی دیوس..... 916-734-9798
 آتش سوزی کوزومنس در الک گرو 916-405-7114
 دیپارتمنت آتش نشانی ساکرامنتو غربی..... 916-617-4600
 دیگنیتی هلت (کارمایکل و ساوت ساک)..... 916-864-5779
 CHP – ساکرامنتو جنوبی..... 916-897-5600

مناطق دور افتاده

CHP - نیوکاسل..... 916-663-3344
 کانتی سن خواکین (استاکتون)..... 209-468-8914
 إدارة الإطفاء بجامعة كاليفورنيا في ديفیس..... 530-752-3852
 CHP مقاطعة یولو 530-662-4685
 خدمات الصحة في مقاطعة یولو..... 530-406-4410
 AAA..... مراجعه کنید به: aaa.com/carseats

UC DAVIS
HEALTHCHILDREN'S
HOSPITAL

نکات نصب سیت موتر

کتابچه راهنمای سیت موتر و

بخشی از کتابچه راهنمای تولید کننده موتر خود در مورد نصب سیت موتر را بخوانید.
 برای ایمن نگه داشتن هر سیت موتر باید از لنگرهای پایین یا کمربند ایمنی استفاده شود.

سیت موتر را در جهت مناسب در سیت عقب قرار دهید.
 کمربند ایمنی یا اتصال دهنده لنگر پایین را از طریق مسیر مناسب کمربند عبور دهید.

کمربند ایمنی را ببندید و قفل کنید یا لنگرهای پایین را محکم کنید
 در حالی که کمربند ایمنی یا لنگرهای پایین را محکم می کنید دست خود را روی
 صندلی ماشین قرار دهید و فشار دهید.

اطمینان حاصل کنید که هنگام آزمایش در مسیر تسمه با استفاده از نیروی متوسط، سیت
 موتر بیش از یک اینچ به سمت دیگر یا جلو به عقب حرکت نمی کند.



نصب رو به عقب:

اطمینان حاصل کنید که سیت موتر در زاویه خمیده درست
 نصب شده است. بیشتر سیت های موتر دارای نشانگرهای
 زاویه ای داخلی یا تنظیم کننده هستند تا در این مرحله به شما
 کمک کنند.



نصب رو به جلو:

مطمئن شوید که افسار بالا را به لنگر بالا در موتر وصل
 نموده اید. این مرحله بسیار مهم است زیرا که در هنگام
 تصادف حرکت سر به جلو را محدود میکند.